





### Produktvorteile:

- robuster und leichter Aluminiumrahmen
- extrem flach
- schneller Start, kein Brummen
- flackerfrei
- gleichmäßige Lichtverteilung
- blendfrei

### Anwendungsgebiete:

- Einkaufszentren
- Gänge und Flure
- Showrooms und Präsentationsräume

### Maße:



# LED Panele SAX1.21

Das Licht des LED-Panel taucht Räume in ein gleichmäßiges und helles Licht. Die Leuchtdioden liefern ein sehr gesundes Licht, da es blendfrei ist und keine UV-Strahlung enthält. Dabei sparen Sie noch bis zu 80 % an Stromkosten gegenüber herkömmlichen Glühlampen ein.

### Technische Daten 300x300mm Panel

Betriebsspannung:	AC 220-240V 50/60Hz
Leistung:	18W
Lichtstärke:	1260lm
Farbtemperatur:	3000 K
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	>50.000h
Energieeffizienzklasse:	A+
Schutzart:	IP20
Produktfarbe:	weiß
Maße:	300mm x 300mm x 11mm
Garantie:	5 Jahre

### Technische Daten 300x600mm Panel

Betriebsspannung:	AC 220-240V 50/60Hz
Leistung:	22W
Lichtstärke:	1650lm
Farbtemperatur:	3000 K
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	>50.000h
Energieeffizienzklasse:	A+
Schutzart:	IP20
Produktfarbe:	weiß
Maße:	300mm x 600mm x 11mm
Garantie:	5 Jahre